

连云港市生态环境局

连环表复〔2022〕1011号

关于对江苏宏伟石英科技有限公司高纯石英砂生产环节环保适应性技术改造项目环境影响报告表的批复

江苏宏伟石英科技有限公司：

你公司委托南京瑞轩环保科技有限公司编制的《高纯石英砂生产环节环保适应性技术改造项目环境影响报告表(附环境风险评价专项)》(以下简称《报告表》，项目代码：2019-320722-30-03-634498)及相关资料收悉，经研究，拟批复如下：

一、该项目为技改项目，项目地址位于连云港市东海县驼峰工业集中区。本项目总投资2000万元，环保投资82万元。项目拟购置酸雾吸收塔、烘干设备、浮选设备、在线监测系统等设备共计29台(套)，对高纯石英砂生产环节进行环保适应性技术改造，项目技改后可形成年产5000吨高纯石英砂的生产能力。

根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

营运期：1. 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的酸洗废水、水洗废水、浮选废水、酸雾吸收塔废水、浓水经厂区污水处理站采用“絮凝沉淀+斜管沉淀”等有效工艺处理，生活污水经化粪池处理后，确保各项污染物浓度符合驼峰乡污水处理厂污水截流管网接管浓度要求后送污水处理厂集中处理；水淬水经沉淀池处理后回用于生产不外排。严格落实《报告表》提出污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。

2. 落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目营运期破碎、筛分工段产生的含尘废气收集后经布袋除尘器处理，酸洗水洗工段产生的废气收集后经酸雾吸收塔处理，确保各项污染物浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准要求后经不低于15米排气筒排放；项目营运期采取加大集气率、加强通风、确保相关

设备密闭性能等有效措施确保无组织废气中污染物浓度达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

3. 选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目运营期离子交换树脂和废反渗透膜由供货厂家回收，其它一般工业固废采取外售综合利用措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

5. 项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6. 对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

项目（全厂）水污染物总量指标：接管考核量为废水量 ≤ 89143 （90627） m^3/a ，COD ≤ 14.286 （14.524） t/a 、SS ≤ 8.940 （9.088） t/a 、NH₃-N ≤ 0.448 （0.456） t/a 、TP \leq

0.09 (0.091) t/a 、 TN ≤ 1.788 (1.818) t/a 、 F⁻ ≤ 1.780 (1.809) t/a、石油类 ≤ 0.89 (0.905) t/a；最终排放量为废水量 ≤ 89143 (90627) m³/a，COD ≤ 4.457 (4.531) t/a、SS ≤ 0.891 (0.906) t/a、NH₃-N ≤ 0.446 (0.453) t/a、TP ≤ 0.0446 (0.0453) t/a、TN ≤ 0.624 (0.634) t/a、F⁻ ≤ 0.891 (0.906) t/a、石油类 ≤ 0.0891 (0.0906) t/a。项目（全厂）大气污染物总量指标：颗粒物 ≤ 0.518 (0.678) t/a、HCl ≤ 0.246 (0.369) t/a、HF ≤ 0.018 (0.027) t/a。

四、你公司应在实际排污前取得排污许可。项目建成后，试生产期间按相关规定，须对配套建设的环保设施进行竣工验收，经验收合格后，方可投入正常运营。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。



抄送：连云港市东海生态环境局、南京瑞轩环保科技有限公司。